

MP = Microporta
FA = Filtro antidisturbo
TS = Termostato di sicurezza
P1 = Pressostato di livello
PRS= Pressostato di sicurezza
AQS = Dispositivo acquastop
SS = sensore sale
SB = Sensore brillantante
NTC = Sensore temperatura
RR = Resistenza riscaldamento
B/D = Dosatore brillantante / detersivo
EVR = Elettrovalvola di rigenerazione
FLMT= Flow-meter

EVM = Bobina 1/2 carico
EVF = Elettrovalvola di carico
ML = Motore lavaggio
PS = Pompa scarico

SC.ELE.
162001178..

MODIFICHE	DISEGNATO	DATA	ESP. MOD.	ESP. LET.
Materiale: / Scala:	Bissoli A.	18.12.01	AGG.	
Finitura: / Quantita':	Denominazione: SCHEMA PRINCIPIO ST45 2001 RES. BLECKMANN + SPIA SALE E BRILL.			
Apparecchi di lavaggio spa via Oberdan,57 37060 Bonferraro (VR)	Ricavato: 162000922	Sostituisce:		
	Visto:	CODICE: 16 200 1179	ESP. MOD. 00	ESP. LET.

QUOTE CONTRASSEGNATE: QUOTA CRITICA QUOTA IMPORTANTE

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA'DEL PRESENTE DISEGNO CON DIVIETO DI USO, DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

Tolleranze Generali	≤ 18	18÷30	30÷50	50÷80	80÷120	120÷180	180÷250	250÷315	315÷400	400÷500	ANGOLI
	±0.13	±0.16	±0.19	±0.23	±0.27	±0.31	±0.36	±0.40	±0.44	±0.48	±1°