

UPUTA ZA SERVISIRANJE

Perilice rublja

4-127-1601

MJERNE TOČKE

Svi otpori izmjereni su na sobnoj temperaturi kod 20°C (68°F). Izmjerene vrijednosti odstupaju +/- 10% od nominalnih vrijednosti.

Napon napajanja 230V 50Hz				
Element	Otpor	Snaga	Komentar	
Ulazni elektroventil jedan nivo	3,9 kOhm			
Ulazni sigurnosni elektroventil	2 kOhm			
Elektroventil za sol	3,6 kOhm			
Grijač	28,5 Ohm	1800 W		
Crpka cirkulacijska	149 Ohm			
Crpka odvodna	223 Ohm			
Dozirna posuda	1,32 kOhm			
Ionizator	2 MOhm			
Motor ventilatora	0,9 kOhm			
Ventil izmjenjivanja	11,6 kOhm			

Napon napajanja 120V 60Hz				
Element	Otpor	Snaga	Komentar	
Ulazni elektroventil jedan nivo	0,95 kOhm			
Ulazni sigurnosni elektroventil	0,5 kOhm			
Elektroventil za sol	0,95 kOhm			

Grijač	11,5 Ohm	1200 W		
Crpka cirkulacijska	31 Ohm / 46,4Ohm			
Crpka odvodna	35,4 Ohm			
Dozirna posuda	0,28 kOhm			
Ionizator	7,2 MOhm			
Motor ventilatora	0,22 kOhm			
Ventil izmjenjivanja	2,9 kOhm			

Element	Otpor	Snaga	Komentar	
Aqua stop sistem	4 kOhm			
Crpka cirkulacijska BLDC	65 Ohm			
Ventil za automatsko otvaranje vrata	1,1 kOhm			

NTC senzor

Temperatura	Otpor
15°C	15,95 kOhm
20°C	12,58 kOhm
25°C	10,0 kOhm
30°C	8,0 kOhm
40°C	5,23 kOhm
50°C	3,5 kOhm
60°C	2,39 kOhm
70°C	1,67 kOhm
80°C	1,19 kOhm
85°C	1,01 kOhm