

SERVICE INSTRUCTION

REFRIGERATION APPLIANCES

4-017-0702

Value of NTC senzors

<i>T</i> (°C)	<i>R</i> (k Ω)
-35	122,80
-34	115,10
-33	108,00
-32	101,20
-31	95,03
-30	89,24
-29	83,83
-28	78,79
-27	74,09
-26	69,70
-25	65,58
-24	61,75
-23	58,32
-22	54,81
-21	51,66
-20	48,72
-19	45,97
-18	43,39

<i>T</i> (°C)	<i>R</i> (k Ω)
-17	40,96
-16	38,69
-15	36,56
-14	34,56
-13	32,68
-12	30,92
-11	29,25
-10	27,70
-9	26,24
-8	24,85
-7	23,55
-6	22,33
-5	21,18
-4	20,09
-3	19,07
-2	18,10
-1	17,19
0	16,33

<i>T</i> (°C)	<i>R</i> (k Ω)
1	15,52
2	14,75
3	14,02
4	13,33
5	12,69
6	12,07
7	11,49
8	10,94
9	10,43
10	9,93
11	9,47
12	9,03
13	8,61
14	8,21
15	7,84
16	7,48
17	7,14
18	6,82

<i>T</i> (°C)	<i>R</i> (k Ω)
19	6,52
20	6,23
21	5,95
22	5,69
23	5,44
24	5,21
25	4,98
26	4,77
27	4,57
28	4,38
29	4,19
30	4,02
31	3,85
32	3,69
33	3,54
34	3,39
35	3,26

Velenje, 16.02.2007